

SHANTUI

LE60-X5

Elektrikli Loder



Akü Kapasitesi : 357 kWh
Şarj Süresi : %20 den %95 yaklaşık 1 saat 15 dakika (240 kW şarj gücü)
Kullanım Süresi : 6-10 saat
Çalışma Ağırlığı : 19,100 kg

VALUE THAT WORKS

AVIO

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ BATARYA SİSTEMİ

Batarya Tipi	Lityum Demir Fosfat
Nominal Enerji (kWh)	357
Nominal Kapasite (Ah)	664
Nominal Gerilim (V)	537.6
Çalışma Gerilim Aralığı (V)	336–621.6
Maks. Sürekli Şarj Akımı (A)	400
Maks. Sürekli Deşarj Akımı (A)	400
Çalışma Süresi (h)	6–10
Sıcaklık Kontrol Modu	Sıvı Soğutma, PTC Isıtma ve Akıllı Sıcaklık Kontrol Sistemi
Önerilen Şarj İstasyonu Gücü (kW)	120 / 240 / 300
Şarj Süresi (h)	%20–%95 yaklaşık 1.25 saat (240 kW şarj gücü)
Uygulanabilir Rakım (m)	0–4000
Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı (°C)	-20 ~ 60
Su ve Toz Koruma Sınıfı	IP68

TAHRİK SİSTEMİ

Nominal Güç (kW)	100
Maks. Güç (kW)	200
Nominal Tork (Nm)	1200
Maks. Tork (Nm)	2400
Sıcaklık Kontrol Modu	Su Soğutma, Akıllı Sıcaklık Kontrolü
Uygulanabilir Rakım (m)	0–4000
Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı (°C)	-20 ~ 60
Toz ve Su Koruma Sınıfı	IP67

ÇALIŞMA MOTORU

Nominal Güç (kW)	80
Maks. Güç (kW)	160
Nominal Tork (Nm)	400
Maks. Tork (Nm)	800
Sıcaklık Kontrol Modu	Su Soğutma, Akıllı Sıcaklık Kontrolü
Uygulanabilir Rakım (m)	0–4000
Uygulanabilir Ortam Sıcaklığı (°C)	-20 ~ 60
Toz ve Su Koruma Sınıfı	IP67

ÇALIŞMA HİDROLİK SİSTEMİ

Tip	Sabit Değişken Çift Pompa Birleşimi
Çalışma Modu	Elektro-Hidrolik Oransal
Çalışma Pompası Deplasmanı (ml/dev)	112

DİREKSİYON HİDROLİK SİSTEMİ

Tip	Akış Takviyeli Direksiyon
-----	---------------------------

Direksiyon Dışlısı Deplasmanı (ml/dev)	200
Direksiyon Pompası Deplasmanı (ml/dev)	100

FREN SİSTEMİ

Servis Freni	Tam Hidrolik Fren
Park Freni	Hidrolik Kampana Tipi
Fren Pompası Deplasmanı (ml/dev)	16

ŞANZİMAN YAPISI

Şanzıman Tipi	Elektronik Kontrollü Sabit Milli Şanzıman
Şanzıman Modeli	F2E280-B
Şanzıman Vitesleri	İleri-2 / Geri-2
Tahrik Aksı Tipi	LSD'li Islak Aks
Tahrik Aksı Hız Oranı	20.86
Lastik Ölçüsü	23.5-25-20PR

MAKİNE PARAMETRELERİ

Nominal Yük Kapasitesi (kg)	6000
Nominal Güç (kW)	180
Çalışma Ağırlığı (kg)	19.100
Kova Kapasitesi (m³)	3.0
Maks. Koparma Kuvveti (kN)	185
Maks. Çeki Kuvveti (kN)	160
Güç Bataryası Kapasitesi (kWh)	357
Kaldırma Süresi (s)	≤5.5
Boşaltma Süresi (s)	≤1
İndirme Süresi (s)	≤3
Toplam Çevrim Süresi (s)	≤9.5
Uzunluk (mm)	8930
Genişlik (mm)	3030
Yükseklik (mm)	3440
Dingil Mesafesi (mm)	3400
İz Genişliği (mm)	2250
Mafsallı Merkez ile Arka Tekerlek Merkezi Arası Mesafe (mm)	1750
Minimum Yerden Yükseklik (mm)	440
Arka Çıkıntı Mesafesi (mm)	2300
Uzaklaşma Açısı (°)	27
Direksiyon Açısı (°)	35
Vites Hızı / 2. Vites Hızı (km/sa)	13.5 / 38
Dönüş Yarıçapı (Lastik Merkezi) (mm)	6535
Geçiş Yarıçapı (Kova Dışı) (mm)	7640

* ÖZELLİKLER ÖNCE HABER VERİLMEDEN DEĞİŞEBİLİR. GÖRSELLER İSTEĞE GÖRE KONFIGÜRASYONLAR İÇEREĞİLİR. ÜRÜNÜN GERÇEK RENGİ VE GÖRÜNÜMÜ GÖSTERİLENLERDEN FARKLI OLABİLİR.



SHANTUI İŞ MAKİNELERİ

ADR: Güreş sok. No:1/23 Ümraniye/İstanbul
TEL: +90 850 307 49 49
EMAIL: satis@shantui.com
WEB: <https://www.shantuiismakinalari.com>

SHANTUI | AVIO